

Pielietojums

ESSVE Safety Nail paredzētas visu veidu skārda un tērauda detaļu, kā arī plānu koka listu montāžai pie betona. Ļoti labas aizvietotājās pistoles naglām, kā arī vietās, kur nepieciešams sekls nostiprināšanas dziļums ar augstu nestspēju.

Apraksts

Izgatavotas no rūdīta tērauda, spīdīgi cinkotas. Safety Nail sastāv no šķeltas tapas, enku-

ra un galviņas Ø 15 mm. Viena tapas daļa iziet cauri galviņai, un montāžas laikā šī daļa jāiesit līdz atdurei. Kad abas tapas daļas ieslid enkurā, notiek automātiska izplešanās, un Safety Nail nostiprinās caurumā. Safety Nail nodrošina ātru, ērtu un drošu montāžu.

Montāža

Sk. montāžas pamācību.



Montāža (vienlaidu montāža)

1. Izurbiet caurumu Ø 6 mm. Min. urbuma dziļums 40 mm.
2. Ievietojiet Safety Nail un iesietiet tapu, līdz tā ir vienā līmenī ar galviņu.
3. Montāža pabeigta.

Tehniskie parametri

Materiāls	Tērauds
Virsmas apstrāde	Spīdīgi cinkota
Korozijizturības klase	C1

Praktiskā nestspēja

Izmēri mm	Stiepes slodze Betons C20/25 kN/kg	Bīdes slodze Betons C20/25 kN/kg
Ø6,0	2,2/220	2,0/200

Safety Nail

ESSBOX

Art. nr.	Izmērs/Maks. detaļas biezums/garums mm	Urbis mm	Urbšana dziļums mm	Montāžas dziļums mm	ESSBOX izmērs	Gab./iepak.	Iepak./kaste
143101	6/5/35	6	40	30	203	100	8
143103	6/35/65	6	40	30	304	100	4

