

Pielietojums

ESSVE neilona dībeļi N paredzēti stiprināšanai betonā, dabīgajā akmenī, pilnķieģeļi. ESSVE neilona dībeļus NL izmanto porainos materiālos, piemēram, vieglbetonā un vieglajā klinkerā (sauc arī par Leca, Ytong, Siporex, zilo betonu utt.).

lielas priekšrocības izmantošanai plānos un porainos materiālos. 8, 10 un 12 mm izmēriem ir īpaši gara versija NL, kas ideāli piemērota porainiem materiāliem. Dībeļi izgatavoti no augstvērtīga neilona, izmantošanas temperatūra no -30°C līdz +100°C.



Apraksts

Izbīdītie sprūdi novērš neilona dībeļu rotēšanu. Neilona dībeļiem nav atloka, tāpēc tie piemēroti vienkāršai montāžai. Pateicoties virzītajam paplašinājumam neilona dībeļiem ir

Montāža

Sk. montāžas pamācību.

Montāža (arī vienkāršai montāžai)

1. Izurbiet caurumu, diametrs saskaņā ar praktiskās nestspējas tabulu.	2. Ievietojiet dībeļi caurumā.	3. Ar atbilstošu skrūvi pieskrūvējiet detaļu. Skrūvei ir jāiziet cauri dībeļim apm. 3-5 mm.	4. Montāža pabeigta.
--	--------------------------------	---	----------------------

Tehniskie parametri

Materiāls	Poliāmids (neilons)
-----------	---------------------

Neilona dībeļi N/NL

Neilona dībeļi N - tehniskie dati un ESSBOX iepakojums

Art. nr.	Nosaukums	Garums mm	Krāsa	Piemērots skrūves Ø mm	ESSBOX izmērs	Gab./īepak.	Iepak./kaste
300000	N4×20	20	Zila	2,0-3,5	102	200	24
110001	N5×25	25	Gaiši pelēka	2,5-4,0	102	100	24
110003	N6×30	30	Gaiši pelēka	3,5-5,0	202	100	12
110005	N8×40	40	Gaiši pelēka	4,5-6,0	203	100	8
110007	N10×50	50	Gaiši pelēka	6,0-8,0	203	50	8
110009	N12×60	60	Gaiši pelēka	8,0-10,0	202	25	12
300021	N14×70	70	Zila	10,0-12,0	203	20	8
300013	N16×80	80	Zila	12,0-14,0	203	10	8
300014	N20×90	90	Zila	14,0-16,0	203	5	8

Neilona dībeļi N - lielais iepakojums

Art. nr.	Nosaukums	Garums mm	Krāsa	Piemērots skrūves Ø mm	Gab./īepak.	Art. veids
9110003	N6×30	30	Gaiši pelēka	3,5-5,0	10000	L
9110005	N8×40	40	Gaiši pelēka	4,5-6,0	5000	L
9110007	N10×50	50	Gaiši pelēka	6,0-8,0	2500	L

L = prece noliktavā. B = jāpasūta

Neilona dībeļi N - mazais iepakojums

Art. nr.	Nosaukums	Garums mm	Krāsa	Piemērots skrūves Ø mm	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
511232	N6×30	30	Gaiši pelēka	3,5-5,0	15	10
513182	N6×30	30	Gaiši pelēka	3,5-5,0	60	6
511234	N8×40	40	Gaiši pelēka	4,5-6,0	12	10
513186	N8×40	40	Gaiši pelēka	4,5-6,0	35	6
511236	N10×50	50	Gaiši pelēka	6,0-8,0	6	10
513185	N10×50	50	Gaiši pelēka	6,0-8,0	20	6

Neilona dībeļi NL - tehniskie dati un ESSBOX iepakojums

Art. nr.	Nosaukums	Garums mm	Krāsa	Piemērots skrūves Ø mm	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
110017	NL8×65	65	Zila	4,5-6,0	203	50	8
110015	NL10×80	80	Zila	6,0-8,0	203	25	8
300019	NL12×95	95	Zila	8,0-10,0	203	20	8

Neilona dībeļi NL - lielais iepakojums

Art. nr.	Nosaukums	Garums mm	Krāsa	Piemērots skrūves Ø mm	Gab./iepak.
9110017	NL8×65	65	Zila	4,5-6,0	2500
9110015	NL10×80	80	Zila	6,0-8,0	1500

Neilona dībeļi NL - mazais iepakojums

Art. nr.	Nosaukums	Garums mm	Krāsa	Piemērots skrūves Ø mm	Gab./iepak.	Iepak./ kaste
511238	NL8×65	65	Zila	4,5-6,0	6	10
511228	NL10×80	80	Zila	6,0-8,0	4	10

Praktiskā nestspēja

Nosaukums	Skrūves Ø mm	Urbja Ø mm	Min. urbuma dziļums mm	Betons C20/25 Stiepes slodze /Bīdes slodze kg	Vieglbetons Kvalitātes grupa 450 Stiepes slodze kg
N4×20	3	4	30	20	-
N5×25	4	5	35	30 / 65	4
N6×30	5	6	40	50 / 90	8
N8×40	6	8	50	800 / 110	15
N10×50	8	10	60	120 / 220	20
N12×60	10	12	70	180 / 340	25
NL8×65	6	8	75	-	20
NL10×80	8	10	90	-	25
NL12×95	10	12	105	-	35
N14×70	12	14	80	280	35
N16×80	14	16	90	400	50
N20×90	16	20	100	550	65

Drošības koeficients stiepes un bīdes slodzei = 6,0 ar lielāko skrūvju diametru katram izmēram