

### Pielietojums

ESSVE atslēgveida enkuri paredzēti cauruļu, izsmidzinātāju, iekārto griestu un ventilācijas cauruļu stiprināšanai betonā, ķieģeli, dabīgajā akmenī vai dobā materiālā. Atslēgveida enkurus izmanto kopā ar atspēri vai lenti, kas nodrošina elastīgu stiprināšanas sistēmu.

### Apraksts

Izgatavoti no rūdīta atspertērauda, spīdīgi cinkoti. Enkura daļas augstums 5,0 mm, garums 21 mm, kopējais Ø8 mm.

### Montāža

**ESSVE atslēgveida enkuru ugunsdrošības klasi skatīt tehniskajos datos.**

2. Iesiet atslēgveida enkuru caurumā.

3. Montāža pabeigta.

### Tehniskie parametri

Materiāls	Tehniskie parametri
Virsmas apstrāde	Spīdīgi cinkota
Korozijizturības klase	C1

## Atslēgveida enkuri

### ESSBOX

Art. nr.	Izmērs mm	Urbis mm	Caurums stieplei, atsperei utt. mm	ESSBOX izmērs	Gab./iepak.	Iepak./kaste
305005	8x32	8	5,0x21	204	90	6



### Praktiskā nestspēja

Nosaukums	Stiepes slodze Betons C20/25 kN/kg
8x32	1,1/110

### Ugunsdrošības klase

Atzīts ugunsdrošības klasē R30 ar noslodzi 1,0 kN.

