

### Pielietojums

ESSVE enkurnaglas paredzētas vieglai un vienkāršai montāžai betonā, ķieģelī vai dabīgajā akmenī. Enkurnaglas piemērotas vietās, kur nepieciešama augsta stiprinājumu ugunsdrošība vai neliels montāžas dziļums. Enkurnaglas izmanto, piem., koka/tērauda karaku sedlukoku, iekārto griestu u.c. montāžai

### Apraksts

Cauruļveida naglas izgatavotas no rūdīta atspertērauda, spīdīgi cinkotas. Iesitot enkurnaglas iepriekš izurbtos caurumos, tās nedaudz jāsaspiež no sāniem. Atspertērauds atjauno savu sākotnējo formu, tāpēc enkurnaglas nodrošina ciešu nostiprināšanos caurumā. Paralēla izplešanās visā naglas garumā nodrošina izturīgu un drošu saķeri ar pamatni.

naglas iepriekš izurbtos caurumos, tās nedaudz jāsaspiež no sāniem. Atspertērauds atjauno savu sākotnējo formu, tāpēc enkurnaglas nodrošina ciešu nostiprināšanos caurumā. Paralēla izplešanās visā naglas garumā nodrošina izturīgu un drošu saķeri ar pamatni.

### Montāža

Sk. montāžas pamācību.



### Montāža (caurejošā montāža)

1. Izurbiet caurumu. Cauruma diametrs vienāds ar naglas diametru.
2. Iesitiet naglu.
3. Montāža pabeigta.

### Tehniskie parametri

Materiāls	Rūdīts atspertērauds
Virsma apstrāde	Spīdīgi cinkotas
Korozijizturības klase	C1

## Enkurnaglas

### ESSBOX



Art.nr	Izmērs Urbja Ø/Detailas biezums /garums mm	Min. montāžas dziļums mm	Naglas galvas Ø mm	ESSBOX izmērs	Gab./ie- pak.	Iepak./ kaste
305205	5/30/50	20	9	202	100	12
305207	6/0/30	30	11	202	100	12
305209	6/30/60	30	11	203	100	8
7305209	6/30/60 (lielais iepakojums)	30	11		2000	1
305211	6/50/80	30	11	203	100	8
305213	8/30/70	40	13	204	100	6
7305213	8/30/70 (lielais iepakojums)	40	13		1000	1
305216	8/50/90	40	13	304	100	4
7305216	8/50/90 (lielais iepakojums)	40	13		1000	1
305217	8/70/110	40	13	203	50	8
7305217	8/70/110 (lielais iepakojums)	40	13		900	1
305221	8/90/130	40	13	204	50	6
305219	8/110/150	40	13	204	50	6

### Mazais iepakojums

Art.nr	Izmērs Urbja Ø/Detailas biezums /garums mm	Min. montāžas dziļums mm	Naglas galvas Ø mm	Gab./ iepak.
511293	6/30/60	30	11	8
511291	8/30/70	40	13	8
511292	6/50/80	30	11	8
511294	8/50/90	40	13	8
511295	8/70/110	40	13	8

### Praktiskā nestspēja

Izmērs mm	Stiepes slodze Betons C20/25 kN/kg	Bīdes slodze Betons C20/25 kN/kg
Ø5,0	0,10/10	0,10/10
Ø6,0	0,35/35	0,35/35
Ø8,0	0,70/70	0,70/70