

# EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr: CS-W-(WAF)-6.0-CorrSeal lv

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:  
Celtniecības skrūve WAF 6,0 CorrSeal

2. Pants numurs:  
113101, 113103, 113105, 113107, 113109, 113111, 113113, 113115, 113117, 113119, 113121,  
113123, 113127

3. Paredzētais izmantojums:  
Sprūdtaņu tipa stiprinātāji lietošanai nesošajās koka konstrukcijās atbilstīgi EN 14592.

4. Ražotājs:  
ESSVE Produkter AB  
Box 7091  
SE 164 07 Kista  
Sweden

info@essve.se

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma  
3

6. Paziņotā(-ās) iestāde(-es):  
0402

7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
$M_{y,k}$ [Nmm]	9900	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	9,2	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	14,9	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	9,5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,mean}$ [Nm] $\geq 1,5$	$\geq 1,5$ ( $\rho = 480 \text{ kg/m}^3$ )	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012
$d_1$ [mm]	3,9	EN 14592:2008+A1:2012

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:  
Dyar Jamil, Technical expert  
Kista 2021-09-15