

# EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr: DS-4.8-ESSDECK-MAX-CorrSeal lv

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Skr. koka terasēm, fasādem Essdeck Max 4,8 CorrSeal

2. Pants numurs:

503242, 503255, 503275, 503542, 5035421, 503555, 5035551, 503575, 5035751, 593542, 593555, 593575, 603542, 603555, 603575

3. Paredzētais izmantojums:

Sprūdtaņu tipa stiprinātāji lietošanai nesošajās koka konstrukcijās atbilstīgi EN 14592.

4. Ražotājs:

 ESSVE Produkter AB  
 Box 7091  
 SE 164 07 Kista  
 Sweden

info@essve.se

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma

3

6. Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

1015

7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
$M_{y,k}$ [Nmm]	4200	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	13,2	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	24,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	7,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,7 ( $\rho = 450 \text{ kg/m}^3$ )	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012
$d_1$ [mm]	3,8	EN 14592:2008+A1:2012

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:



Viktor Bukowski, Product Developer/Technical expert – Fasteners  
Kista 2020-01-13